



HOJA TECNICA



Nombre del producto: PN00615 HOOKIT GREEN CORPS REGALITE D/F 6" 40E EX

Stock grano P40 **60455031702**

Descripción:

Los discos Hookit™ Green Corps™ están fabricados con una mezcla de minerales P-Graded de alta calidad que ofrecen gran poder de corte y uniformidad en lijado. Su acople especial con el sistema Hookit permite que los discos sean removidos fácilmente y reusables en múltiples aplicaciones.

Estos discos vienen troquelados con seis huecos (D/F) para facilitar la succión del polvo a través de la lijadora y permitir un trabajo más limpio y con menos contaminación.

Los discos Hookit™ Green Corps™ se recomiendan en para remover las masillas plásticas y/o la pintura de las áreas por reparar. Los discos Hookit™ vienen para ser utilizados al seco, es decir no se requiere de agua como lubricante.

Propiedades Físicas:

Color	Verde	Diámetro	Respaldo
Presentación	Caja de 25 discos	6"	Papel peso E
Distribución del Grano	Abierto	Mineral	Acople
		Cubitrón + Oxido de Aluminio	Hookit™
		Construcción	Resinbond

Características de Desempeño:

- Acabado uniforme
- Rayas poco profundas
- Rápido poder de corte
- No se tupe con facilidad
- No recalienta la superficie

Aplicación:

A máquina

- Utilizar una máquina roto-orbital con soporte Hookit D/F 5/16" P/N 05856.
- La presión de aire debe ser de 80 psi mínimo.
- La máquina siempre debe estar apagada antes de colocarla sobre la superficie
- Utilizar la máquina en forma plana y en movimientos rectilíneos
- Aplicar presión moderada según el acabado deseado.
- Distribuir el área a lijar en secciones de 50 x 50 cm.
- Mantener el disco y la superficie limpios.
- Evitar el lijado excesivo en una misma área.

A mano:

- Utilizar los soporte manuales circular 3M P/N 05791 o semicircular 3M P/N 05792.
- Utilizar el soporte en forma plana y en movimientos rectilíneos
- Aplicar presión moderada según el acabado deseado.
- Distribuir el área a lijar en secciones de 50 x 50 cm.
- Mantener el disco y la superficie limpios.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C



Precauciones:

- Utilizar respiradores y lentes protectores.
- La aplicación debe hacerse en áreas bien ventiladas
- Rotar según PEPS.

Aviso Importante:

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación.

Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

Limitaciones de reparación y condiciones:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

Elaboró:

Francielena Méndez G.

Asesor técnico automotriz

3M Manufacturera de Venezuela S.A.

+582418391972

fmendez2@mmm.com

www.3mcollision.com/es

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

