

Marzo de 2017

Cinta adhesiva para ductos de uso extra pesado 6969 de 3M™

Descripción del producto

La cinta adhesiva para ductos de servicio extra pesado 6969 de 3M™ es una cinta para ductos de resistencia industrial compuesta de una película de polietileno resistente a la abrasión sobre un respaldo de tela densa a prueba de agua con un adhesivo de goma agresivo que se utiliza para aplicaciones exigentes de cinta adhesiva.



Características del producto

- Ofrece respaldo de resistencia industrial, fácil desgarro y resistencia a la abrasión.
- El color oliva es útil para aplicaciones militares.
- Bordes de rodillo de baja adherencia (48 mm) para que los bordes permanezcan más limpios para reducir la contaminación de la superficie y el desperdicio.
- Envoltura de rollo individual (48 mm) que preserva la integridad del rollo para reducir el desperdicio.
- Malla de tela recubierta de polietileno que resiste la humedad para prolongar la unión de la cinta.
- Adhesivo de goma que se adhiere agresivamente a la mayoría de las superficies para un buen poder de sujeción.

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

Nota de información técnica

La siguiente información técnica y datos deben considerarse representativos o típicos únicamente y no deben usarse para propósitos específicos.

Propiedades físicas típicas

| Propiedad | Valores | | Método |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Color | Negro, Oliva, Plata | | |
| Espesor total de la cinta | 0,25 milímetros | 10 mil | ASTM D3652 |
| Apoyo | Polietileno Im over tela de malla | | |
| Adhesivo | Goma | | |

Características de rendimiento típicas

| Adecuada | Valores | | Tiempo del método | Habitar / CuTrieme | Residir | Temperatura C | Temperatura F | Notas |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|-------|
| 180 ° Pelar Adhesión | 5,6 N / cm | 51 oz / in | ASTM D3330 | 72 | hora | 23C | 73F | |
| Tracción Fuerza | 59.5 N / cm | 544 oz / in | ASTM D3759 | | | | | |
| Elongación Rotura | 116% | | ASTM D3759 | | | | | |
| Temperatura Usar Distancia | Usar 93 ° C | Hasta 200 ° F | | | | | | |

La tabla continúa en la página siguiente

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe



Características de rendimiento típicas (continuación)

| Adecuado | Valores | Tiempo del método | Habitar / CuTrieme | Residir | Temperatura C | Temperatura F | Notas |
|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|--|
| Llama Propaganda Índice | 0 | ASTM E84 | | | | | UL-723, NFPA 255 y UBC 8-1 son publicaciones del mismo método de prueba. |
| Humo Desarrollado Índice | 5 | ASTM E84 | | | | | UL-723, NFPA 255 y UBC 8-1 son publicaciones del mismo método de prueba. |

Tallas disponibles

| Propiedad | Valores | |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| Longitud de rollo estándar | 54,8 m | 60 yardas |
| Ancho estándar | 48, 72 mm | 1,89, 2,83 pulgadas |

Manejo / Información de aplicación

Ideas de aplicación

- Una buena opción de cinta para las industrias de HVAC, industrial, construcción, reducción, transporte por carretera y automotriz.
- Refuerzo, agrupamiento, protección contra la humedad, sellado, empalme, reparación temporal.
- Polietileno colgante, reparación y empalme de lonas, costura.

Almacenamiento y vida útil

Almacene en condiciones normales de 60 ° a 80 ° F (16 ° a 27 ° C) y 40 a 60% RH en la caja original. Para obtener el mejor rendimiento, use este producto dentro de los 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Marcas comerciales

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe



Referencias

| Propiedad | Valores |
|-----------------------------------|---|
| Página de producto de 3m.com | https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products / ~ / 3M-Extra-Heavy-Duty-Duct-Tape- 6969? N = 5002385 + 3293241050 & rt = rud |
| Ficha de datos de seguridad (SDS) | https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/SDS-search / results / ? gsaAction = msdsSRA & msdsLocale = en_US & co = ptn & q = 6969 |

Declaración ISO

Este producto de la División de Cintas y Adhesivos Industriales fue fabricado bajo un sistema de calidad 3M registrado según las normas ISO 9001.

Contáctanos
www.tecip.com.pe

 Escribenos o llámanos
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265

  
@tecip.com.pe

 **TECIP**[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

Información

Información técnica: La información técnica, la guía y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, pruebas o experiencia que 3M considera confiables, pero no se garantiza la precisión, integridad y representatividad de dicha información. Dicha información está destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio informado a la información. No se otorga ni se implica ninguna licencia bajo ningún derecho de propiedad intelectual de 3M o de terceros con esta información.

Selección y uso de productos: Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de peligros en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto 3M y los productos de seguridad adecuados, o no cumplir con todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y / o daños a la propiedad.

Garantía, recurso limitado y exención de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje del producto 3M o en la documentación del producto correspondiente (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones de producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3 NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, PERSONALIZACIÓN O USO DE COMERCIO. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único y exclusivo recurso es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado establecido anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a ganancias perdidas u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, que incluye, entre otros, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Contáctanos
www.tecip.com.pe

 Escribenos o llámanos
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265

  
@tecip.com.pe

**TECIP**[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.