

HOJA TECNICA

Nombre	Masking Tape 188N™	
Presentación y referencia	Stock CT060911691. ¾".	
Descripción del Producto	Cinta lisa de papel crepado con adhesivo sensitivo a la presión para aplicaciones que requieren de un desempeño promedio en cuanto a adherencia. Masking tape 188N de bajo costo para aplicaciones automotrices.	
Construcción del producto	Respaldo: Papel crepado natural. Adhesivo: Base hule resina. Color: CREMA. Longitud estándar: 45 metros.	
Información General	La información técnica y los datos siguientes se deben considerar representativos o típicos solamente y no se deben utilizar para los propósitos de la especificación. 1. Masking Tape 188N™ - Está diseñado para operaciones donde se requiera fácil manejo, buen poder de sujeción, adhesión instantánea. 2. Masking Tape 188N™ - Debido a sus componentes seleccionados y su construcción balanceada, es excelente para operaciones de enmascarado básico, al pintar Automóviles, muros, puertas, muebles, ventanas.	
Tiempo de vida	La vida útil para obtener el mejor funcionamiento de este producto se considera en el plazo de un año a partir de la fecha de la fabricación y se deberá almacenar bajo condiciones normales de temperatura a 30°C, así como 50% humedad relativa (R.H.) en el cartón original.	

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.



	Características	Ventajas	Beneficios
	Adhesión instantánea	Se adhiere fácilmente	permite fácil aplicación
Características	Formula única	Buen poder de sujeción	Resiste desprendimiento/ayuda a minimizar el retrabajo
	Crepado controlado	Suavidad	Buena superficie de contacto/provee una adhesión segura
	Conformabilidad	Fácil manejo	Permite aplicación rápida
Información técnica y datos	La información técnica y los datos, las recomendaciones, y otras declaraciones proporcionadas se basan en las pruebas de campo que pueden ser confiables, pero la exactitud ó lo completo de tal información no está garantizada		
Para información adicional	Para información adicional ó para solicitar información de un agente de ventas, llame al 0500LLAMA3M.		
Limitaciones de reparación y condiciones	3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación.		
	Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.		
	Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.		
	Elaboró:		
	Francielena Méndez G. Asesor técnico automotriz 3M Manufacturera de Venezuela S.A. +582418391972 fmendez2@mmm.com www.3mcollision.com/es		

Fin de Documento

-2-

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



[@tecip.com.pe](http://tecip.com.pe)

TECIP[®]
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.