



Cinta de Embalaje

N° 311

Hoja Técnica

Descripción:

Cinta de polipropileno, diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general.

Cinta para uso industrial, para medio-alto peso de caja y en aplicación manual o automática.

Información técnica:

Construcción	
Respaldo	Lámina de Polipropileno Bi-Orientado
Adhesivo	Acrílico Base Agua sensible a la presión
Color	Transparente - Café

Propiedades	
Espesor Total	52 micrones
Adhesivo	24 micrones
Respaldo	28 micrones
Test de Adhesión 180° ASTM Test Method D-3330	569 g / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759	
Dirección de Máquina	11,34 kg / in
Dirección Transversal	18,14 kg / in
Elongación al rompimiento	
Dirección de Máquina	100% mín - 200% máx
Dirección Transversal	20% mín - 100% máx

Medidas Disponibles	
Anchos	24 - 36 - 48 - 72 - 96 mm
Largos	45 - 50 - 100 - 1000 Mts

Precauciones:

La cinta debiese ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiente y 40-50% de humedad relativa. Bajo estas condiciones la cinta mantendrá sus características .

Empaque		Sellado Manual	
mm x m	Unid. Venta	Ref. Empaque	Lote Mín.
12x50	Rollo	144 Rollos/Caja	1 Caja
18x50	Rollo	72 Rollos/Caja	1 Caja
48x45	Rollo	48 Rollos/Caja	1 Caja
48x50	Rollo	48 Rollos/Caja	1 Caja
48x100	Rollo	24 Rollos/Caja	1 Caja

Empaque		Sellado Automático	
mm x m	Unid. Venta	Ref. Empaque	Lote Mín.
36x100	Rollo	8 Rollos/Caja	1 Caja
48x100	Rollo	6 Rollos/Caja	1 Caja
48x500	Rollo	12 Rollos/Caja	1 Caja

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

