

## 3M® 5010 ADHESIVO POLIURETANO 310 ML

- Relleno de huecos pequeños
- Excelente resistencia al agua
- Excelente resistencia al agua
- Tiempo abierto de 3 minutos

### ESPECIFICACIONES

Clave Regulatoria	AD-01288
Curado Completo	24 horas
Etiqueta de usuario	No
Forma del Producto	Cartucho
Forma Física	Thixotropic paste
Heat Resistance	210 Degree Fahrenheit
Industrias	Construcción, Industria general, Transportation, Transportes, Madera
Marca	3M™
Metodo de Aplicación	Enmasillar a mano o presión
Modulo al 100%	1700 Pound-Force Per Square Inch
Porcentaje de Peso de Solidos (Aproximado)	98 por ciento
Tiempo Libre de Pegajosidad	3 Minute
Tipo de Adhesivo	Poliuretano
Volume (Imperial)	0.1 gal



### DETALLES

- Relleno de huecos pequeños
- Excelente resistencia al agua
- Excelente resistencia al agua
- Tiempo abierto de 3 minutos

El 3M® adhesivo de poliuretano multipropósito 5010 es un adhesivo que seca la humedad, a base de poliuretano, 100% sólido y de rápido agarre para adherir madera.

Se utiliza para adherir madera dura a muchas superficies, incluyendo el poliestireno. Excelente resistencia al agua para uso en exteriores.

