

# Cinta de Ducto Multipropósito 1060

**CODIGO: 70009133813**

## DESCRIPCIÓN

La Cinta de Ducto para Uso General de 3M® es una cinta con diversas aplicaciones hecha con una película de polietileno sobre un cáñamo de tela y un adhesivo de hule natural. Una excelente opción para tareas sencillas y reparaciones temporales.

## CARACTERÍSTICAS

### Propiedades físicas típicas

La siguiente información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deben ser utilizados como una especificación comercial.

| Característica        | Desempeño                 | Método de prueba ASTM |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Adhesión al Acero:    | 76.6 N/100 mm (65 ozi/in) | D-3330                |
| Tensión a la Ruptura: | 280 N/100 mm (16 lbr/in)  | D-3759                |
| Espesor total:        | 150 micras (5.9 mils)     | D-3652                |



\*Se recomienda probar el producto bajo las condiciones en que se planea utilizar para determinar si cubre los requerimientos de la aplicación.

**AVISO IMPORTANTE:** Los datos técnicos provienen de la evaluación realizada a un muestreo limitado de producción. 3M continuará realizando pruebas de corridas de producción adicionales y generará actualizaciones de esta hoja técnica. 3M recomienda que el comprador realice evaluaciones sobre este producto para asegurarse de que este producto se ajusta a sus necesidades y aplicación.

### Características y Beneficios

- Respaldo que combina película plástica y tela tejida para generar una barrera protectora contra el agua, la luz y el desgaste.
- Debido al respaldo con cañamazo, la cinta tiene la característica de corte bidireccional, es decir, que puede cortarse con los dedos a lo ancho en un ángulo recto.



**Contáctanos**

[www.tecip.com.pe](http://www.tecip.com.pe)



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe